

„PROACE“



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY





Verslas

Pasižymėdamas ypatingomis techninėmis savybėmis bei universalumu, naujasis „Proace“ leidžia derinti verslą su malonumu.

Tai kompromisų neieškantis automobilis su optimaliai išnaudojama 7 m³ talpa kroviniams. „Proace“ yra stilingas ir patogus su visomis detalėmis, kurias tikimasi rasti keleiviniame automobilyje.

Šis automobilis suteikia vietos, kuri Jums reikalinga, ir puikios vairavimo patirties, kurios Jūs nusipelnėte. Nuodugniai ir atidžiai parinktos „Toyota“ stiliaus detalės šį komercinį automobilį išskiria iš kitų.



Lengviau pakrauti

Vienodų darbų nėra, todėl neturėtų būti ir vienodų krovinių automobilių. Įsigydami naująjį „Proace“ Jūs galite rinktis, o tai reiškia, kad gausite labiausiai Jūsų darbo poreikius atitinkantį automobilį.

Dviejų skirtingų ilgių ir aukščių krovininis skyrius patenkins įvairius transportavimo poreikius bei, priklausomai nuo konfigūracijos, suteiks Jums 5 m³, 6 m³ arba 7 m³ talpą kroviniams. Vietą kroviniams galima pasiekti atidarius dvejas slankiąsias dureles šonuose ir 180 laipsnių atsiveriančias dvigubas dureles gale.

„Proace“ sėdynių pasirinkimas taip pat yra lankstus. Galima rinktis keleivių sėdynių suolelį ar papildomų sėdynių eilę.

Pertvaras galima rinktis plienines su langeliais arba izoliuotas sienes, todėl „Proace“ yra puikus pasirinkimas Jūsų verslui. Dar prie visko pridėkite 1200 kg naudingąją apkrovą bei iki dviejų tonų siekiančią vilkimo jėgą ir suprasite, kodėl „Proace“ yra puikus pasirinkimas.



Mobilus biuras

Jūsų darbas naujame „Proace“ yra atsipalaiduoti. Standartinėje įrangoje montuojami elektra valdomi langai, reguliuojamas vairas ir erdvus dvivietis keleivių sėdynių suolelis suteikia Jums vietos darbui.

Papildomos savybės, pavyzdžiui, „Bluetooth®“ ir oro kondicionavimo sistema, palengvina sunkų dienos darbą.





Sveikata ir saugumas

Važiuoti naujuoju „Proace“ – jokios rizikos. Jis yra visiškai patikimas. Taip yra dėl „Proace“ dieninių žibintų, rūko žibintų, vairuotojo ir priekinio keleivio pusėje esančių oro saugos pagalvių, ABS bei elektroninės stabdymo galios paskirstymo sistemos.

„Proace“ svarbiausia yra saugumas, todėl jame yra ir kitos standartinės įrangos ypatybės, pavyzdžiui, papildomą sukibimą šlapiame, apsnigtame ar apledėjusiame kelyje užtikrinanti stabilumo kontrolės sistema, padedanti Jums išlikti kelyje ir darbe.

Jūs ir taip turite dėl ko nerimauti. Vairavimas neturėtų būti vienas iš tų nerimauti verčiančių dalykų.





Visa reikiama įranga

Visi „Proace“ modeliai yra pritaikyti Šiaurės Europos šalims ir turi įdiegtą stabilumo kontrolės sistemą, priekinius rūko žibintus, priekinių žibintų valytuvus, šildomas sėdynes, elektrinius šildomus veidrodėlius ir papildomus šildytuvus.

Dieniniai žibintai	●
Rūko žibintai	●
Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai	●
Į dešinę atsidarančios durelės su apmušalais	●
Galinės durelės	●
Nuotolinis centrinis durelių užraktas	●
Signalizacija	○
Reguliuojamas vairas	●
Dvivietsis keleivių sėdynių suolelis	●
Oro kondicionierius	○
Garso sistema su „Bluetooth®“	○
Elektra valdomi langai (tik priekyje)	●
Plieninė pertvara su langeliu	●
Izoliuota pertvara su langu	○
Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●
Transporto priemonės stabilumo kontrolės sistema	●
ABS	●
Elektroninė stabdymo galios paskirstymo sistema	●

● = Standartinė įranga

○ = Papildoma įranga



Galia

Naujasis „Proace“ – tai vairavimo kokybe nenuviliantis krovininis automobilis. 1,6-2,0 l dyzeliniai varikliai leidžia išsvystyti iki 163 DIN AG ir pasiekti 340 Nm sukimo momentą. Išmanus kintamosios srovės generatorius gali dinamiškai padidinti arba sumažinti akumulatoriaus įkrovimo laiką, priklausomai nuo variklio apkrovos. Tai įmanoma įkrovimo trukmę mažinant greitėjimo metu ir didinant lėtėjimo metu. Dėl to sumažėja degalų sąnaudos. Pripildytu 80 litrų talpos baku nuvažiuosite daugiau nei 1250 kilometrų ir nereikės švaistyti laiko sustojant degalinėse.

1,6 l Dyzelis 5 M/T	2,0 l Dyzelis 6 M/T	2,0 l Dyzelis 6 M/T	2,0 l Dyzelis 6 A/T
Galia 90 DIN AG	128 DIN AG	163 DIN AG	163 DIN AG
Degalų sąnaudos* 6,7 l/100 km	6,4/7,1[§] l/100 km	6,4/7,1[§] l/100 km	7,2 l/100 km
CO₂ tarša* 177 g/km	168/186[§] g/km	168/186[§] g/km	189 g/km
Sukimo momentas 180 Nm / 1500 aps./min	320 Nm / 2000 aps./min	340 Nm / 2000 aps./min	340 Nm / 2000 aps./min
Komplektuojama: — L1H1 — L2H1	Komplektuojama: — L1H1 — L2H1 — L2H2	Komplektuojama: — L2H1 — L2H2	Komplektuojama: — L2H1

* Degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ kiekiai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).

[§] L2H2 kėbulas.



Matmenys

Vieta kroviniams

Apkrova

	Matmenys			Vieta kroviniams				Apkrova		
	Ilgis	Aukštis	Plotis	Ilgis viduje	Aukštis viduje	Didžiausias plotis viduje	Mažiausias plotis viduje	Talpa	Naudingoji apkrova*	Vilkimo jėga**
L1H1 	4813 mm	1980 mm	1895 mm	2254 mm	1449 mm	1600 mm	1245 mm	5m ³	1013–1137 kg	1472–2000 kg
L2H1 	5143 mm	1980 mm	1895 mm	2584 mm	1449 mm	1600 mm	1245 mm	6m ³	1013–1137 kg	1453–2000 kg
L2H2 	5143 mm	2280 mm	1895 mm	2584 mm	1750 mm	1600 mm	1245 mm	7m ³	1029–1145 kg	1803–2000 kg

M/T = mechaninė transmisija

* Daugiau informacijos Jums suteiks vietinėje „Toyota“ atstovybėje.

** Didžiausias galimas priekabos svoris.



ALWAYS A
BETTER WAY



Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba internetinę vaizdo kamerą į paveikslėlį ir apie „PROACE“ sužinokite daugiau.

Norėdami išbandyti naująjį „PROACE“ arba gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į artimiausią atstovybę arba apsilankykite mūsų tinklalapyje **toyota.lt**



Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Šioje brošiūroje aprašytos specifikacijos ir įranga gali priklausyti nuo vietos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali skirtis. Daugiau informacijos apie specifikacijas ir įrangą teiraukitės vietinėje „Toyota“ atstovybėje. • Automobilio kėbulo spalva gali šiek tiek skirtis nuo šios brošiūros nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių „QR Codes“ įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. „Toyota“ negali būti atsakinga, jei Jūsų prietaisui nepavyktų nuskaityti „QR Codes“. • „Toyota Motor Europe“ pasilieka teisę keisti bet kuriuos specifikacijų ir įrangos duomenis be išankstinio įspėjimo. • © 2013 „Toyota Motor Europe NV/SA“ (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti atkurta be išankstinio raštiško „Toyota Motor Europe“ sutikimo.