„TOYOTA“ PRIEŽIŪROS IR PATIKROS PROGRAMA „iQ“ 2009-... ⟨DYZELIS⟩

Apžiūra atliekama kas 1 metus arba kas 15 000 km ⟨priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau⟩.

	1 - 3000	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
1. Stabdžio pedalo laisvosios eigos ir stovėjimo stabdžio efektyvumo patikra			●		●		●		●		●
2. Apšvietimo ⟨įskaitant salono bei prietaisų skydelio⟩ ir garso signalo patikra ⟨būtinas remontas atliekamas už papildomą mokestį⟩		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3. Žibintų sureguliavimo patikra ⟨jei būtina, sureguliuojami⟩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4. Salono filtro keitimas			●		●		●		●		●
5. Spynelių, rakinamų dėtuvių, vyrių ir ribotuvų patikra bei sutepimas ⟨jei būtina, atliekamas remontas už papildomą mokestį⟩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6. Langų valytuvų ir purkštukų veikimo ⟨įskaitant žibintų purkštukus⟩ patikra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7. Langų plovimo skysčio bakelio pildymas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8. Stabdžių ir sankabos skysčių lygio patikra	●	●		●		●		●		●	
9. Aušinamojo skysčio lygio ir užšalimo temperatūros patikra		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10. Sutepimo, aušinimo ir kuro sistemų žarnelių bei jungčių būklės patikra			●		●		●		●		●
11. Akumuliatoriaus patikra: elektrolito lygis, gnybtų būklė, tvirtinimas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12. Pavaros dirželių patikra ⟨jei būtina, atliekamas remontas už papildomą mokestį⟩								●	●	●	●
13. Oro filtro patikra ir valymas		●	●	●		●	●	●		●	●
14. Oro filtro keitimas					●				●		
15. Vandens nuosėdų degalų filtre valymas		●	●	●		●	●	●		●	●
16. Degalų filtro keitimas ⟨dyzelis⟩					●				●		
17. SST montavimas ant stabdžių skysčio bakelio			●		●		●		●		●
18. Padangų slėgio patikra ir reguliavimas, protektoriaus gylio matavimas ⟨jei būtina, sureguliuojama⟩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19. Diskinių stabdžių ⟨priekinių ir galinių⟩ patikra ir priežiūros darbai, įskaitant stabdžių elementų valymą ir sutepimą ⟨pirmuosius 15 000 km atliekama tik patikra⟩		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20. Vairo mechanizmo apsauginių gumelių būklės ir laisvumo patikra			●		●		●		●		●
21. Patikra po automobiliu: išmetimo sistemos tvirtinimas ir būklė ⟨rūdys⟩, stabdžių, degalų vamzdelių ir žarnelių būklė ⟨įtrūkimai, nuotėkis, rūdys⟩, pavaros velenų ir apsauginių gumelių būklė, taip pat varžtų užveržimo momento patikra	●		●		●		●		●		●
22. Automobilio kėbulo patikra ⟨įskaitant dugną⟩ ⟨apsauginės dangos remontas atliekamas už papildomą mokestį⟩			●		●		●		●		●
23. Stabdžių ir sankabos skysčių keitimas			●		●		●		●		●
24. Pavarų dėžės alyvos lygio patikra					●				●		
25. Variklio alyvos ⟨ACEA: C2⟩ ir filtro keitimas, taip pat techninės priežiūros intervalo atstatymas*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26. Vožtuvų mechanizmo veikimo triukšmo lygio patikra ⟨reguliuojama už papildomą mokestį⟩							●				
27. Aušinamojo skysčio keitimas ir užšalimo temperatūros patikra											●
28. Ratų remonto komplekto galiojimo laiko patikra ⟨jei būtina, pakeičiama sutikus klientui⟩				●	●	●	●	●	●	●	●
29. Galutinė patikra: šiukšlių iš automobilio pašalinimas, pakeistų detalių būklės patikra, pakeistų skysčių nuotėkio patikra		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30. Bandomasis važiavimas			●		●		●		●		●

* Variklio alyva ir filtras keičiami esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų: po paskutiniojo alyvos keitimo automobilio rida yra 30 000 km; paskutinį kartą alyva buvo keista prieš 2 metus; užsidegė alyvos keitimo lemputė.