„TOYOTA“ APŽIŪROS PROGRAMA „GT86“ 2012–... ⟨„FA20“, 2,0 L, BENZINAS⟩

Reguliari apžiūra turi būti atliekama kas metus arba nuvažiavus 15 000 km ⟨priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau⟩.

TOYOTA

ALWAYS A BETTER WAY

	1–3000	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
1. „Health Check“ patikra, naudojant „Toyota“ kompiuterinės diagnostikos priemones.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2. Stabdžių pedalo aukščio ir stovėjimo stabdžio veikimo patikra.			●		●		●		●		●
3. Apšvietimo ⟨įskaitant salono ir prietaisų skydelio⟩ ir garso signalo patikra ⟨prireikus remontuojama už papildomą mokestį⟩.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4. Priekinių žibintų sureguliavimo patikra ⟨prireikus galima sureguliuoti⟩.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5. Salono oro filtro keitimas.			●		●		●		●		●
6. Durelių spynelių, vyrių ir ribotuvų patikra ir sutepimas ⟨prireikus remontuojama už papildomą mokestį⟩.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7. Priekinio stiklo ir ploviklio purkštuko veikimo ir būklės patikra.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8. Langų plovimo skysčio bakelio pildymas.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9. Stabdžių skysčio lygio patikra.	●	●		●		●		●		●	
10. Aušinimo skysčio lygio ir užšalimo temperatūros patikra.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11. Sutepimo, aušinimo ir šildymo sistemų žarnelių ir jungčių būklės patikra.			●		●		●		●		●
12. Akumuliatoriaus skysčio lygio, gnybtų būklės ir tvirtinimo patikra.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13. Pagalbinių variklio dirželių patikra ir įtempimas ⟨keičiami už papildomą mokestį⟩.								●	●	●	●
14. Variklio oro filtro patikra ir valymas.		●	●		●	●		●	●		●
15. Variklio oro filtro keitimas.				●			●			●	
16. Kuro filtro keitimas.									●		
17. Degimo žvakių keitimas.							●				
18. Sankabos skysčio keitimas ir SST montavimas ant stabdžių skysčio bakelio.			●		●		●		●		●
19. Padangų slėgio patikra ⟨jeigu reikia, slėgis koreguojamas⟩ ir protektoriaus gylio matavimas.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20. Diskinių stabdžių patikra ⟨tikrinamos stabdžių trinkelės ir diskai, būtinas remontas atliekamas už papildomą mokestį⟩ ir priežiūra – valymas ir sutepimas ⟨pirmus 15 000 km atliekama tik patikra⟩.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
21. Vairo mechanizmo apsauginių gumelių būklės ir laisvumo patikra.			●		●		●		●		●
22. Patikra po automobiliu: išmetimo sistemos tvirtinimas ir būklė ⟨rūdys⟩, stabdžių, kuro vamzdelių ir žarnelių būklė ⟨įtrūkimai, nuotėkis, rūdys⟩, šarnyrų, pusašių bei jų guminių apsaugos dangų patikra.	●		●		●		●		●		●
23. Stabdžių trinkelių nusidėvėjimo patikra ⟨keičiamos už papildomą mokestį⟩.			●		●		●		●		●
24. Automobilio kėbulo ⟨įskaitant dugną⟩ apžiūra, patikrinant, ar nėra rūdžių ⟨apsauginės dangos remontas atliekamas už papildomą mokestį⟩.			●		●		●		●		●
25. Stabdžių skysčio keitimas.			●		●		●		●		●
26. Transmisijos alyvos lygio ir nuotėkio patikra.			●		●				●		●
27. Automatinės pavarų dėžės alyvos keitimas ⟨„Toyota Genuine ATF WS“⟩.							●				
28. Pagrindinės pavaros alyvos keitimas ⟨API GL5⟩.			●		●		●		●		●
29. Variklio alyvos filtro ir alyvos keitimas ⟨API: SL, SM, SN⟩.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30. Aušinimo skysčio keitimas ⟨Blue S-LLC⟩ ⟨nuvažiavus 210 000 km⟩.											
31. Aktyviosios anglies filtro patikra.							●				
32. Išmetamųjų dujų analizė.			●		●		●		●		●
33. Padangų gelio galiojimo datos patikra ⟨gali būti keičiama sutinkant klientui⟩.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34. Galutinė patikra: šiukšlių iš automobilio pašalinimas, pakeistų detalių veikimo būklės patikra, pakeistų skysčių nuotėkių patikra.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35. Bandomasis važiavimas.			●		●		●		●		●