„TOYOTA“ PRIEŽIŪROS IR PATIKROS PROGRAMA „LAND CRUISER 120“ 2002-... ‹DYZELIS›

Apžiūra atliekama kas 1 metus arba kas 15 000 km ‹priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau›.

	1 - 3000	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
1. Stovėjimo stabdžio efektyvumo ir stabžio pedalo laisvosios eigos patikra			●		●		●		●		●
2. Apšvietimo ‹įskaitant salono ir prietaisų skydelio› ir garso signalo patikra ‹žibintų lempos keičiamos už papildomą mokestį›		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3. Priekinių žibintų sureguliavimo patikra ‹reguliuojama už papildomą mokestį›	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4. Salono filtro patikra			●		●		●		●		●
5. Durelių spynelių patikra ir sutepimas ‹būtinas remontas atliekamas už papildomą mokestį›	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6. Priekinio stiklo ir žibintų ploviklio purkštuko veikimo ir būklės patikra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7. Langų plovimo skysčio bakelio pildymas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8. Stabdžių ir vairo stiprintuvo skysčių lygio patikra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9. Aušinamojo skysčio lygio ir užšalimo temperatūros patikra		●	●	●		●		●		●	
10. Sutepimo, aušinimo ir šildymo sistemų žarnelių bei jungčių būklės patikra			●		●		●		●		●
11. Akumuliatoriaus patikra: elektrolito lygis, gnybtų būklė, tvirtinimas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12. Pavaros dirželių patikra ‹keičiami už papildomą mokestį›					●				●	●	●
13. Variklio oro filtro patikra ir valymas		●	●	●		●	●	●		●	●
14. Variklio oro filtro keitimas					●				●		
15. Vandens nuosėdų iš degalų filtro valymas		●	●	●		●	●	●		●	●
16. Degalų filtro keitimas					●				●		
17. SST montavimas ant stabdžių skysčio bakelio			●		●		●		●		●
18. Padangų slėgio patikra ir reguliavimas, protektoriaus gylio matavimas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19. Diskinių stabdžių ‹priekinių ir galinių› patikra ir priežiūra, įskaitant stabdžių elementų valymą ir sutepimą ‹pirmus 15 000 km tik patikra›		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20. Stabdžių būgnų patikra ‹nusidėvėjimas ir rūdys›, stabdžių kaladėlių valymas ir nusidėvėjimo patikra ‹keičiama už papildomą mokestį›					●				●		
21. Vairo mechanizmo apsauginių gumelių būklės ir laisvumo patikra			●		●		●		●		●
22. Patikra po automobiliu: išmetimo sistemos tvirtinimas ir būklė ‹rūdys›, stabdžių, degalų vamzdelių ir žarnelių būklė ‹įtrūkimai, nuotėkis, rūdys›, pavaros velenų ir apsauginių dėklų būklė		●	●		●		●		●		●
23. Automobilio kėbulo patikra ‹įskaitant dugną› ‹apsauginės dangos remontas atliekamas už papildomą mokestį›			●		●		●		●		●
24. Stabdžių skysčio keitimas			●		●		●		●		●
25. Kardano kryžmių sutepimas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26. Pavarų dėžės ir skirstomosios dėžės alyvos lygio ir nuotėkio patikra				●						●	
27. Pavarų dėžės ir skirstomosios dėžės alyvos keitimas							●				
28. Varančiosios pavaros alyvos keitimas			●		●		●		●		●
29. Variklio alyvos filtro ir alyvos keitimas ‹jei reikia, iš naujo nustatyti alyvos keitimo indikatorių›*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30. Pavaros dirželio keitimas											●
31. Vožtuvų mechanizmo triukšmo lygio patikra ‹reguliuojama už papildomą mokestį›				●			●			●	
32. Aušinamojo skysčio keitimas ir užšalimo temperatūros patikra ‹toliau keičiama kas 90 000 km›											●
33. Atsarginio rato būklės patikra ‹slėgis, susidėvėjimas›	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34. Galutinė patikra: šiukšlių iš automobilio pašalinimas, pakeistų detalių būklės patikra, pakeistų skysčių nuotėkio kontrolė		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35. Bandomasis važiavimas			●		●		●		●		●

* ‹po 2006 08 MMC› Variklio alyva ir filtras keičiami tik esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų: automobilio rida po paskutinio alyvos keitimo yra 30 000 km; paskutinį kartą alyva buvo keista prieš 2 metus; užsidegė alyvos keitimo lemputė.