

# „TOYOTA“ PRIEŽIŪROS IR PATIKROS PROGRAMMA

## „LAND CRUISER V8“ 2007-... (DYZELIS)

Apžiūra atliekama kas 1 metus arba kas 15 000 km  
(priklasomai nuo to, kuri sėlyga įsigalioja anksčiau).



1. Stovėjimo stabdžio efektyvumo ir stabžio pedalo laisvosios eigos patikra
2. Apšvietimo (įskaitant salono ir prietaisų skydelio) ir garo signalo patikra (žibintų lempos keičiamos už papildomą mokesčių)
3. Priekinių žibintų sureguliavimo patikra (reguliuojama už papildomą mokesčių)
4. Durelių spynelių, vyrių patikra ir sutepimas (būtinas remontas atliekamas už papildomą mokesčių)
5. Priekinio stiklo ir žibintų ploviklio purkštuko veikimo ir būklės patikra
6. Langų plovimo skysčio bakelio pildymas
7. Stabdžių ir vairo stiprintuvu skysčių lygio patikra
8. Aušinamojo skysčio lygio ir užšalimo temperatūros patikra
9. Sutepimo, aušinimo ir šildymo sistemų žarnelių bei jungčių būklės patikra
10. Akumulatoriaus patikra: elektrolyto lygis, gnybtų būklė, tvirtinimas
11. Pavaros dirželių patikra (keičiamos už papildomą mokesčių)
12. Variklio oro filtro patikra ir valymas
13. Variklio oro filtro keitimas
14. Vandens nuosėdų iš degalų filtro valymas
15. Kuro filtro keitimas
16. SST montavimas ant stabdžių skysčio bakelio
17. Padangų slėgio patikra ir reguliavimas, protektorius gylio matavimas
18. Diskinių stabdžių (priekinių ir galinių) patikra ir priežiūra, įskaitant stabdžių elementų valymą ir sutepimą (pirmus 15 000 km tik patikra)
19. Stovėjimo stabdžio būgnų patikra (nusidėvėjimas ir rūdys), stabdžių kaladėlių valymas ir nusidėvėjimo patikra (keičiamos už papildomą mokesčių)
20. Vairo mechanizmo apsauginių gumelių būklės ir laisvumo patikra
21. Patikra po automobiliu: išmetimo sistemos tvirtinimas ir būklė (rūdys), stabdžių, degalų vamzdelių ir žarnelių būklė (itrūkimai, nuotekis, rūdys), pavaros dirželių ir apsauginių gaubtų būklė
22. Automobilio kébulo patikra (įskaitant dugnā) (apsauginės dangos remontas atliekamas už papildomą mokesčių)
23. Stabdžių skysčio keitimas
24. Kardano kryžmių sutepimas ir varžtų užveržimas
25. Pavarų dėžės alyvos lygio ir nuotekio patikra
26. Skirstomosios dėžės alyvos lygio ir nuotekio patikra
27. Varančiosios pavaros (priekyje ir gale) alyvos keitimas
28. Variklio alyvos filtro ir alyvos keitimas (Oil Maintenance Management sistemos nustatymas iš naujo)\*
29. Aušinamojo skysčio keitimas ir užšalimo temperatūros patikra (toliau keičiama kas 90 000 km)
30. Atsarginio rato būklės patikra (slėgis, susidėvėjimas)
31. Galutinė patikra: šiukšlių iš automobilio pašalinimas, pakeistų detalių būklės patikra, pakeistų skysčių nuotekio kontrolė
32. Bandomasis važiavimas

\* Variklio alyva ir filtras keičiami esant bent vienai iš toliau nurodytų sėlygų: po paskutinio alyvos keitimo automobilio rida yra 30 000 km; paskutinj kartą alyva buvo keista prieš 2 metus; užsidegė alyvos keitimo lemputė.