„TOYOTA“ PRIEŽIŪROS IR PATIKROS PROGRAMA „VERSO“ 2009-... ⟨DYZELIS⟩

Apžiūra atliekama kas 1 metus arba kas 15 000 km ⟨priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau⟩.

	1 - 3000	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
1. Stabdžio pedalo aukščio ir stovėjimo stabdžio efektyvumo patikra			●		●		●		●		●
2. Apšvietimo ⟨įskaitant salono ir prietaisų skydelio⟩ ir garso signalo patikra ⟨būtinas remontas atliekamas už papildomą mokestį⟩		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3. Žibintų sureguliavimo patikra ⟨prireikus, galima sureguliuoti⟩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4. Salono filtro keitimas			●		●		●		●		●
5. Spynelių, dėtuvių užraktų, vyrių ir ribotuvų patikra ir sutepimas ⟨būtinas remontas atliekamas už papildomą mokestį⟩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6. Priekinio lango valytuvų ir plovimo skysčio purkštukų ⟨įsk. žibintų purkštukus⟩ veikimo ir būklės patikra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7. Plovimo skysčio bakelio pildymas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8. Stabdžių ir sankabos skysčių lygio patikra	●	●		●		●		●		●	
9. Aušinamojo skysčio lygio ir užšalimo temperatūros patikra		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10. Degalų, sutepimo ir aušinimo sistemų žarnelių bei jungčių būklės patikra			●		●		●		●		●
11. Akumuliatoriaus patikra: elektrolito lygis, gnybtų būklė, pritvirtinimas		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12. Pavaros dirželių patikra ⟨keičiama už papildomą mokestį⟩								●	●	●	●
13. Variklio oro filtro patikra ir valymas		●	●	●		●	●	●		●	●
14. Variklio oro filtro keitimas					●				●		
15. Vandens nuosėdų degalų filtre valymas		●	●	●		●	●	●		●	●
16. Degalų filtro keitimas ⟨dyzelis⟩					●				●		
17. SST montavimas ant stabdžių skysčio bakelio			●		●		●		●		●
18. Padangų slėgio patikra ir reguliavimas, protektoriaus gylio matavimas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19. Diskinių stabdžių ⟨priekinių ir galinių⟩ patikra ir priežiūros darbai, įskaitant stabdžių elementų valymą ir sutepimą ⟨pirmus 15 000 km tik patikra⟩		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20. Rankinio stabdžio būgnų patikra ⟨nusidėvėjimas ir rūdys⟩, stabdžių kaladėlių valymas ir nusidėvėjimo patikra ⟨keičiama už papildomą mokestį⟩					●				●		
21. Vairo mechanizmo apsauginių dėklų gumelių ir laisvumo patikra			●		●		●		●		●
22. Patikra po automobiliu: išmetimo sistemos pritvirtinimas ir būklė ⟨rūdys⟩, stabdžių bei degalų vamzdelių ir žarnelių būklė ⟨įtrūkimai, nuotėkis, korozija⟩, pavaros dirželių ir apsauginių gaubtų būklė, varžtų užveržimo momento patikra	●		●		●		●		●		●
23. Automobilio kėbulo ⟨įskaitant dugną⟩ patikra dėl rūdžių ⟨apsauginės dangos remontas atliekamas už papildomą mokestį⟩			●		●		●		●		●
24. Stabdžių ir sankabos skysčių keitimas			●		●		●		●		●
25. Pavarų dėžės ⟨ATM arba MT⟩ alyvos nuotėkio patikra					●				●		
26. Variklio alyvos filtro ir alyvos keitimas ⟨ACEA: C2⟩, alyvos keitimo indikatoriaus nustatymas iš naujo*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27. Aušinamojo skysčio keitimas ir užšalimo temperatūros patikra											●
28. Atsarginio rato būklės patikra ⟨slėgis, susidėvėjimas⟩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
29. Ratų remonto komplekto galiojimo laiko patikra ⟨esant reikalui, keičiamas gavus kliento sutikimą⟩			●	●	●	●	●	●	●	●	●
30. Galutinė patikra: šiukšlių iš automobilio pašalinimas, pakeistų detalių būklės patikra, pakeistų skysčių nuotėkio patikra		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31. Bandomasis važiavimas			●		●		●		●		●

* Variklio alyva ir filtras keičiami tik esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų: automobilio rida po paskutinio alyvos keitimo yra 30 000 km; paskutinį kartą alyva buvo keista prieš 2 metus; užsidegė alyvos keitimo lemputė.