„TOYOTA“ APŽIŪROS PROGRAMA „YARIS HSD“ 2012–... („HYBRID“)

Reguliari apžiūra turi būti atliekama kas metus arba nuvažiavus 15 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau).

TOYOTA

ALWAYS A BETTER WAY

	1–3000	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
1. „Health Check“ patikra, naudojant „Toyota“ kompiuterinės diagnostikos priemones.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2. Stabdžių pedalo aukščio ir stovėjimo stabdžio veikimo patikra.			●		●		●		●		●
3. Apšvietimo (įskaitant salono ir prietaisų skydelio) ir garso signalo patikra (prireikus remontuojama už papildomą mokestį).		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4. Priekinių žibintų sureguliavimo patikra (prireikus galima sureguliuoti).	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5. Salono oro filtro keitimas.			●		●		●		●		●
6. Durelių spynelių, vyrių ir ribotuvų patikra ir sutepimas (prireikus remontuojama už papildomą mokestį).		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7. Priekinio stiklo ir ploviklio purkštuko veikimo ir būklės patikra.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8. Langų plovimo skysčio bakelio pildymas.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9. Stabdžių skysčio lygio patikra.		●		●		●		●		●	
10. Vidaus degimo variklio ir inverterio aušinimo skysčio lygio ir užšalimo temperatūros patikra.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11. Sutepimo, aušinimo ir šildymo sistemų žarnelių ir jungčių būklės patikra.			●		●		●		●		●
12. Akumuliatoriaus gnybtų būklės ir tvirtinimo patikra.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13. Variklio oro filtro patikra ir valymas.		●	●	●		●	●	●		●	●
14. Variklio oro filtro keitimas.					●				●		
15. Degimo žvakių keitimas.							●				
16. SST montavimas ant stabdžių skysčio bakelio.			●		●		●		●		●
17. Padangų slėgio patikra (jeigu reikia, slėgis koreguojamas) ir protektoriaus gylio matavimas.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18. Diskinių stabdžių patikra (tikrinamos stabdžių trinkelės ir diskai, prireikus remontuojama už papildomą mokestį) ir priežiūra – valymas ir sutepimas (pirmus 15 000 km atliekama tik patikra).		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19. Vairo mechanizmo apsauginių gumelių būklės ir laisvumo patikra.			●		●		●		●		●
20. Patikra po automobiliu: išmetimo sistemos tvirtinimas ir būklė (rūdys), stabdžių, kuro vamzdelių ir žarnelių būklė (įtrūkiai, nuotėkis, rūdys), lankstų, pusašių bei jų guminių apsaugos dangų patikra.	●		●		●		●		●		●
21. Automobilio kėbulo (įskaitant dugną) apžiūra, patikrinant, ar nėra rūdžių (apsauginė danga remontuojama už papildomą mokestį).			●		●		●		●		●
22. Stabdžių skysčio keitimas.			●		●		●		●		●
23. Hibridinės transmisijos alyvos nuotėkio patikra.					●				●		
24. Vožtuvų mechanizmo triukšmo lygio patikra (reguliuojama už papildomą mokestį).							●				
25. Variklio alyvos filtro ir alyvos keitimas (API: SL, SM, SN).	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26. Benzininio variklio aušinimo skysčio keitimas ir užšalimo temperatūros patikra.											●
27. Inverterio aušinimo skysčio keitimas ir užšalimo temperatūros patikra (nuvažiavus 240 000 km).											
28. Aktyviosios anglies filtro patikra.							●				
29. Išmetamųjų dujų analizė.			●		●		●		●		●
30. Atsarginio rato oro slėgio (jeigu reikia, sureguliuoti) ir susidėvėjimo patikra.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31. Galutinė patikra: šiukšlių iš automobilio pašalinimas, pakeistų detalių veikimo būklės ir pakeistų skysčių nuotėkių patikra.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32. Bandomasis važiavimas.			●		●		●		●		●